

DÉFINITION :

- Peinture plastique à base d'émulsion acrylique ou vinylique.

DESTINATION DU PRODUIT :

- Latex de finition intérieure pour bâtiment et industrie. - Elle s'applique sur tout ouvrage en maçonnerie.

ASPECT DU FILM :

- Satiné / Mat

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES :

- Densité : 35.000 à 40.000 cp

PROPRIÉTÉS DU FILM SEC :

- Séchage : à l'air libre (20 à 40 minutes)
- Pouvoir couvrant : 3 à 4 m²/ Kg
- Délai de vie en condition normale minimum : 5 ans

CONDITIONNEMENT :

- Emballages : 4 Kg / 10 Kg / 20 Kg / 200 Kg

APPLICATION :

- Peut s'appliquer au rouleau, à la brosse ou au pistolet

AVANTAGE :

- Dilution à l'eau et sans odeur


MODE D'EMPLOI :

- Préparation des Supports
- 1/ Le support doit être toujours propre, sain et sec, exempt de toute matière non adhérente.
- 2/ Ciment neuf ou ancien : Poncer et dépoussiérer soigneusement. Utiliser notre Sealer ou couche de base pour un meilleur accrochage.
- Mastiquer avec notre enduit mur pour atteindre un meilleur film du latex vinylique.
- REMARQUE : Une présence d'humidité entrainerait des désordres dont nous déclinons toute responsabilité.


DILUTION ET NETTOYAGE DES OUTILS :

- Utiliser l'eau naturelle comme diluant.

Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.



FICHE TECHNIQUE



Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.

Ets MONDIALE - CAMAÏEU. KINSHASA : Avenue Kingabwa n°6565, Limete – LUBUMBASHI : Avenue Hewa Bora n°10, Quartier Industriel. - RD Congo
E-mail : direction@camaleucongo.com - Tél. +243.999.997.777 & +243.999.611.922 - Site web : www.camaleucongo.com

■ Fiche : CAMAÏEU-Fichetechnique-003-LATEX INTERIEUR-TEINTE CLAIRE ET FONCEE-2019.docx - Édité le 09/05/19 16:43 ■■■

Page 2 sur 2