

## DÉFINITION :

- Enduit de parement décoratif du type granulant et sablé de marbre taloché.

## DESTINATION DU PRODUIT :

- Enduit de finition extérieure pour bâtiment et/ou industrie. Il s'applique sur tout ouvrage à maçonnerie nouvellement construite.

## ASPECT DU FILM :

- Pâte épaisse granuleuse.

## PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES :

- Densité : 1,40 = 0,10

## PROPRIÉTÉS DU FILM SEC :

- Temps de séchage : A l'air libre (12 heures)
- Pouvoir couvrant : 1 - 2 m<sup>2</sup>/Kg, 6 m<sup>2</sup>/20 Kg en Pâte épaisse granulée et 10 m<sup>2</sup>/20 Kg en pâte Fine granulée.
- Délai de vie en condition normale maximum: Très grande.
- Résistance aux intempéries : Excellente Protection aux chocs.

## PREPARATION DES FONDS

- Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas : époussetage, brossage, ponçage, grattage, décapage, lavage HP, lessivage pour éliminer toute trace de salissures et les parties écaillantes, friables, pulvérulentes, brillantes, etc
- Elimination des micro-organismes : FONGI +
- Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés).
- primaire adapté (Primaire PAH ou Universel).

## APPLICATION DU PRODUIT

- Appliquer du primaire adapté.
- Appliquer une couche régulière et correctement serrée jusqu'à l'obtention d'une protection totalement jointive (les granulats doivent être serrés sans se chevaucher).


## MATERIEL

- Empâter, égaliser à épaisseur et serrer à la taloche plastique.


## DILUTION ET NETTOYAGE DES MATERIELS

- Bien mélanger ou malaxer le produit
- Utiliser immédiatement l'eau naturelle pour nettoyer les outils.

*Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.*



# FICHE TECHNIQUE



*Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.*

Ets MONDIALE - CAMAÏEU. KINSHASA : Avenue Kingabwa n°6565, Limete – LUBUMBASHI : Avenue Hewa Bora n°10, Quartier Industriel. - RD Congo  
E-mail : [direction@camaleucongo.com](mailto:direction@camaleucongo.com) - Tél. +243.999.997.777 & +243.999.611.922 - Site web : [www.camaleucongo.com](http://www.camaleucongo.com)