

DEFINITION :

- Produit de traitement incolore des bois : Insecticide et acaricide pour traitement préventif et curatif.

DESTINATION DU PRODUIT :

- Traitement des bois de construction, d'ébénisterie ou de menuiseries contre les insectes xylophages (y compris les termites) volets, portes, parquets, meubles, poutres, bois de charpente, etc.
- La Camalutte bois peut être utilisée en traitement curatif sur bois attaqués ou en traitement préventif sur bois sains présentant un risque de contamination biologique
- La Camalutte ne modifie pas l'aspect des bois. Elle est recouvrable par toutes finitions bois (lasure, vernis, peinture, vitrificateurs).

SUPPORTS :


- Bois nus ou remis à nu, en travaux neufs et d'entretien.

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES :

- Insecticide anti-termites.
- Haut pouvoir de diffusion.
- Bonne résistance au délavage et/au vieillissement.
- Augmente la durée de vie des finitions bois.
- Produit non gras.
- Non filmogène, ne modifie pas l'aspect des ouvrages bois.
- Recouvrable par toutes finitions bois.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION :

- Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.
- Présentation : Liquide translucide à base de solvant synthétique, W.S.
- Matières actives : - Cyperméthrine - Abamectine - Romectine
- Densité : 1.01 ± 0.02
- Séchage : Sec / Recouvrable : 24 heures minimum afin d'assurer la diffusion (20°C, 65% HR) et la fixation des matières actives. Variable selon imprégnabilité et humidité des Bois, local ventilé.
- Rendement : Badigeonnage, aspersion : - 2 C sur bois sains (5 m²/L global)
- 2 C sur bois attaqués (3m²/L global) variable selon essence, état de surface, section et humidité des bois.
- Teintes : Légèrement ambré – transparente
- Conditionnement : 1 L, 5 L, 20 L



Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.

MISE EN OEUVRE :

- Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes/DTU en vigueur.

PRÉPARATION DES FONDS

- L'obtention d'une bonne imprégnation du bois nécessite un support nu, sec (HR < 25%, fini d'usinage et propre à l'application.
- Bois Sains : Brossage des salissures, essuyage ou léger ponçage si nécessaire, Dépoussiérage à l'éponge humide.
- Bois parasités : Assainissement préalable si présence de champignons et/ou de Moisissures (aération).
- Retour au bois sain par ponçage, buchage, hydro gommage basse pression, etc.
- Remplacement des parties d'ouvrage n'offrant plus de résistance mécanique suffisante.
- Brossage énergétique à la brosse métallique, dépoussiérage.
- Bois revêtus ou cirés : Elimination de tout revêtement par ponçage mécanique, hydro gommage basse pression, décapage thermique ou chimique, décirage au solvant.

APPLICATION DU PRODUIT (PROCESSUS):


- Une protection efficace nécessite un traitement à saturation de toutes les faces de l'ouvrage à traiter.
- Selon la nature de l'ouvrage : Badigeonnage à la brosse en insistant pour bien faire pénétrer le produit. Généralement :
- 2 applications espacées de 15 min en traitement préventif
- 3 applications en traitement curatif ou sur pièces particulièrement exposées (jets d'eau, clôtures, clins, etc). Insister au niveau des parties très absorbantes (au bien), sections, assemblages entailles, etc.
- Pulvérisation pour les surfaces peu accessible.
- Injection (Poutres et Chevrons) : percer, du haut vers le bas, des trous d'environ 10 mm de diamètre jusqu'aux 2/3 de l'épaisseur du bois. Injecter le produit à saturation à l'aide d'un entonnoir. Reboucher les trous avec une cheville bois.
- Trempage (pieds de meuble par exemple) : 3 traitements de 3 à 5 min pour laisser monter le produit par capacité et saturer les zones imprégnables.

DILUTION :

- Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

NETTOYAGE DU MATERIEL :

- Au thinner synthétique ou White Spirit.



Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.

RECOUVREMENT


- Pour obtenir une protection durable des ouvrages bois, le traitement d'imprégnation avec CAMALUTTE BOIS doit être complété, en usage extérieur notamment, par une finition de type vernis ou peinture de finition.

CONSERVATION :

- 36 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver dans un endroit frais et aéré.

SECURITE, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

- INSTRUCTIONS :
 - En cas de contact avec les yeux : rincer immédiatement avec des quantités importantes d'eau pendant au moins 15 minutes, consulter un médecin
 - En cas de contact avec la peau : Laver la zone touchée avec du savon et beaucoup d'eau, enlever les vêtements contaminés.
 - En cas d'inhalation : Déplacer la personne affectée à l'air frais, aidé la à respirer et à obtenir des soins médicaux nécessaires.
 - En cas d'ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR, ne pas donner quoique ce soit par la bouche à une personne inconsciente.
 - Consciente, donner beaucoup d'eau et obtenir des soins médicaux.



Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.