

### DEFINITION

- CI-CO : TILE ADHESIVE CI - S 1000
- Un adhésif professionnel mono-composant.

### DESTINATION

- Un ciment colle blanc pour céramiques non-absorbantes, grands formats et pierres naturelles.
- Usage internet et externe
- Résistant au gel

### MODE D'EMPLOI

- Mélanger 1 Kilogramme de CO-CO Tile adhésive avec 250 CC d'eau pure.
- Bien mélanger.
- Laisser le produit mélangé pendant 5 minutes, malaxer de nouveau afin d'avoir une pâte crémeuse homogène.

### APPLICATION

- L'application de CI-CO Tile adhésive se fait à la truelle crantée afin de couvrir les surfaces telles que murs, sols, etc.

### CONDITIONNEMENT

- Sac de 20 KG

### EPAISSEUR RECOMMANDÉE

- 2 à 5 mm

### SUPPORTS


- Béton, maçonnerie de béton, lits de mortier de ciment, ciment plâtre.

### CONSOMMATION

- 3 à 5 Kilogramme par mètre carré. Sac 20 KG / 12 – 20 mètre carré

### SECHAGE A 21 ° C (70°F)

- 2 heures: Sec en surface
- 24 heures: Premier séchage en masse
- 6 jours: Séchage final



*Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.*