

Description :

- Peinture de finition satinée-mat léger, à base de résines acryliques en phase aqueuse, bénéficiant d'une technologie permettant de détruire les principaux polluants de l'air intérieur, pour tous travaux de décoration en murs et plafonds.
- Travaux neufs et d'entretien.
- Travaux intérieur et extérieur

Propriétés :

- Bénéficie de la technologie dépolluante qui capte et détruit les polluants intérieurs
- Idéal pour atténuer les défauts du support.
- Fort pouvoir couvrant et opacifiant.
- Grand confort d'application : particulièrement adapté pour les grandes surfaces neuves ou à rénover.
- Séchage rapide : deux couches possibles dans la journée.
- Limite le phénomène de reprise.
- Procure une très belle finition velours satinée-mat.
- Grande blancheur durable.


Destination :

- Murs intérieur & plafond – Façade et Mur extérieur.
- Toutes pièces : cuisine, salle de bains, chambre, séjour, salle à manger...
- Supports d'application : fonds usuels du bâtiment convenablement préparés ; anciennes peintures adhérentes en bon état.

Préparation des supports :

Les supports doivent être sains, secs et bien préparés.

- Sur supports abîmés, veuillez à reboucher au préalable les éventuels défauts des maçonneries avec l'Enduit CAMAÏEU.
- Sur fonds neufs (carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonées, toiles et fibres de verre, papiers à peindre non plastifiés), sur fonds sains normalement absorbants, sur anciennes peintures adhérentes (lessivées et matées) : appliquer soit une couche de Primaire CAMAÏEU (dilution à l'eau à 5%).



Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.

Conseils d'application :

Appliquer une à deux couches en application directe. Il convient de déposer en charge et répartir le produit sur le support en croisant avant de le lisser toujours dans le même sens.

Outillages :


- Rouleau spécial acrylique polyester tissé 13 mm pour obtenir le meilleur garnissant et le maximum d'opacité en resserrant le grain.
- Brosse spéciale acrylique 100% fibre synthétique.
- Pistolet airless (diluer à l'eau à 5%).

Nettoyage des outils :

A l'eau

Caractéristiques techniques :

Conditionnements : 4KG / 10kg / 20KG / 200kg
Teintable : Blanc et toutes teintes du nuancier CAMAÏEU et suivant référence international
Aspect : SATINE - MAT velouté
Extrait sec : en poids $58 \pm 2 \%$ / en volume $43 \pm 2 \%$
Densité : 1,35 kg/l
Rendement : 8 à 10 m ² /kg, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.) :
<ul style="list-style-type: none">• Sec au toucher : 1 à 2 heures (suivant le taux d'humidité)• Sec recouvrable : 4 heures
Résistance à l'abrasion humide
Dilution éventuelle & Prêt à l'emploi
Emission dans l'air intérieur : Classe A+
Conservation 24 mois dans son emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.
Hygiène et sécurité Consulter la fiche de données de sécurité sur l'étiquette.



Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.