



PEINTURE TOITURE ROUGE

FICHE TECHNIQUE

Définition

- Antirouille de Finition Toiture à base de résine glycérophthalique pigmenté de fer combinés (minium fer rouge et oxyde de Zinc) servant de protection anticorrosif des tôles.

Destination du produit

- Primaire et finition sur toute structure métallique.
- Idéal sur tôle ondulée ou soit en Alu zinc.

Aspect du film

- Brillant/Satiné

Propriétés physico-chimiques

- Viscosité : 75 Sec
- Densité : 1.2 –1.25

Propriétés du film sec

- Très bonne résistance à l'oxydation et bonne adhérence
- Délai de recouvrement : de 2 à 6 heures
- Pouvoir couvrant : 3 à 4 m²/Kg

Application

- Peut s'appliquer au rouleau, à la brosse ou au pistolet (Pistolet conventionnel et pistolet air-less).

Dilution et nettoyage des outils

- Utiliser notre solvant synthétique ou soit le White Spirit.





PEINTURE TOITURE ROUGE

Renseignements supplémentaires et conseils

- Afin de garantir une bonne performance anticorrosion à long terme, il est nécessaire de faire très attention à la préparation de la surface à peindre ainsi qu'à l'application en deux couches de finition.
- Ce produit doit s'appliquer dans les conditions d'intempérie et température ambiante normale.
- Pour tout renseignement et détails nécessaires, veuillez consulter la notice sur l'emballage.

FICHE TECHNIQUE



Ets MONDIALE - CAMAIEU peintures. Avenue Kingabwa n°6565, Kinshasa Limete - RD Congo
E-mail : direction@camaleucongo.com - Tél. +243.999.997.777 & +243.999.611.922 - Site web : www.camaleucongo.com

Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.