

Description

- Peinture émail à base de résine courte en huile de très bonne finition.

Destination du produit

- Email de finition pour Métal, bâtiment, marquage et parking sol en béton (Low traffic), bordure.

Aspect du film

- Brillant /Satiné/Mat.

Propriétés physico-chimiques

- Densité : 1.1 –1.12
- Extrait Sec : 60%

Propriétés du film sec

Temps de séchage :

- Hors poussière: 20 à 30 minutes
- Sec au toucher: 50 à 80 minutes
- Dur : 3 à 6 heures

- Délai de recouvrement : 24 heures
- Pouvoir couvrant : 6 - 8 m²/l
- Délai de la vie en condition normale : Minimum : 10 ans
- Teintes : Diverses Couleurs


Conditionnement

- Emballages de 1 L / 4 L / 10 L / 20 L / 200 L

Application et mesures de sécurité

- Peut s'appliquer au rouleau, pinceau, à la brosse ou au pistolet. (Pistolet conventionnel et pistolet airless).
- Produit inflammable.

Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.



Qualités


- Bonne tenue à l'abrasion
- Facilité de décontamination

Mode d'emploi

- Poncer et dégraisser soigneusement le support
- Eliminer toutes les particules friables et anciennes peintures par (décapage, ponçage...)
- REMARQUE : une présence d'humidité entrainerait des désordres dont nous déclinons toute responsabilité.

Dilution et nettoyage des outils

- Utiliser notre solvant synthétique ou soit le White Spirit.



Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.