Peintures CAMAÏEU
Couleurs de la vie

FICHE TECHNIQUE

ENDUIT MUR

DÉFINITION

• Une pâte servant de primaire sur tout ouvrage à maçonnerie ou en bois afin d'avoir une bonne préparation de surface à peindre.

ASPECT DU FILM

• Satiné

PROPRIÉTÉ DU FILM SEC

• Temps de séchage : hors poussière : 20 à 30 min
• Sec au toucher : 30 à 45 min
• Durcissement : 1 à 2 heures
• Pouvoir couvrant : 1 à 2 m2/Kg

APPLICATION

• Peut s'appliquer à l'aide d'un couteau.

DILUTION ET NETTOYAGE DES OUTILS

• Utiliser l'eau naturelle comme diluant.



.

Ets MONDIALE - CAMAÏEU. KINSHASA : Avenue Kingabwa n°6565, Limete –LUBUMBASHI : Avenue Hewa Bora n°10, Quartier Industriel. - RD Congo
E-mail : direction@camaieucongo.com - Tél. +243.999.997.777 & +243.999.611.922 - Site web : www.camaleucongo.com
Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel