

DÉFINITION :

- Enduit de parement décoratif du type granulant et sablé de marbre taloché.

DESTINATION DU PRODUIT :

- Enduit de finition extérieure pour bâtiment et/ou industrie. Il s'applique sur tout ouvrage à maçonnerie nouvellement construite.

ASPECT DU FILM :

- Pâte épaisse granuleuse.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES :

- Densité 1,40 +/- 0,10%

PROPRIÉTÉS DU FILM SEC :

- Temps de séchage : A l'air libre (12 heures)
- Pouvoir couvrant : 1 - 2 m²/Kg, 6 m²/20 Kg en Pâte épaisse granulée et 10 m²/20 Kg en pâte Fine granulée.
- Délai de vie en condition normale maximum: Très grande.
- Résistance aux intempéries : Excellente Protection aux chocs.

PREPARATION DES FONDS

- Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas : époussetage, brossage, ponçage, grattage, décapage, lavage HP, lessivage pour éliminer toute trace de salissures et les parties écaillantes, friables, pulvérulentes, brillantes, etc
- Elimination des micro-organismes : FONGI +
- Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés).
- primaire adapté (Primaire PAH ou Universel).

APPLICATION DU PRODUIT

- Appliquer du primaire adapté.
- Appliquer une couche régulière et correctement serrée jusqu'à l'obtention d'une protection totalement jointive (les granulats doivent être serrés sans se chevaucher).

MATERIEL

- Empâter, égaliser à épaisseur et serrer à la taloche plastique.

DILUTION ET NETTOYAGE DES MATERIELS

- Bien mélanger ou malaxer le produit
- Utiliser immédiatement l'eau naturelle pour nettoyer les outils.

Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.

